



BELUGA 285 C

Das neue High-End Produkt aus dem Hause Solar Screen! Der High-End Aufbau der Folie in Kombination mit der Nanokeramik-Technologie, sorgt für einen tiefschwarzen Farbton, der Privatsphäre bietet und gleichzeitig Wärme effektiv abweist.



Garantie SOLAR SCREEN®
15 JAHRE



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTlich :



152 cm

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	16 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	6 %
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts	6 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	63 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	%
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Solarenergie Reflexion	8 %
Solarenergie Absorption	75 %
Solarenergie Transmission	17 %
Reduzierung der Sonnenblendung	85 %
g-Wert	
U-Wert	
Reflektierte Infrarot Strahlung (760-2500 nm)	85%
Verschattungskoeffizient	
Installationstyp : Innen	
Rollenlänge	30.5 m
Folienkomposition	PET
Dicke	50 µ

Farbe von außen : SCHWARZ

BAU

1. Harte Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
3. Permant Kleber
4. Polyester von hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

Einzel Scheibe	!
Getönte Einzel Scheibe	×
Reflektierende getönte Einzel Scheibe	!
Doppelscheibe	×
Getönte Doppelverglasung	×
Reflektierende getönte Doppelverglasung	!
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	×
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	×
STADIP INT. klare Doppelscheibe	×

✓ ja ! Vorsicht × Nicht empfohlen

Diese generellen Empfehlungen basieren auf einer unverbindlichen detaillierten thermalen Stress Analyse.

PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.